


Tinte Unite

Formati 30x30 . 20x20

Sizes. Formats. Formate. Formatos

Colori

Colours. Couleurs. Farbe. Colores



30x30 (12"x12") Nat - Lev




20x20 (8"x8") Nat

Formato 20x20 (8"x8")
Disponibile solo nei colori:
Available in all the colours:
Disponible dans tous les couleurs:
In allen Farben in der ausführung:
Disponible en todos los colores:
Bianco, Nero, Grigio, Dolomite



Bianco



Nero



Grigio



Dolomite



Marrone



Verde



Giada



Giallo



Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO B1a
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP B1a

Tinte Unite
30x30 (12"x12"). 20x20 (8"x8")

Table with 6 columns: CARATTERISTICA TECNICA / TECHNICAL FEATURES, NORMA / SPECIFICATION, VALORE PRESCRITTO / VALUES REQUIRED, *VALORE KEOPÉ / *KEOPÉ VALUES. Rows include: LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH, SPESSORE / THICKNESS, ORTOGONALITÀ / SQUARENESS, RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF THE EDGES, PLANARITÀ / FLATNESS, ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION, FORZA DI ROTTURA / BREAKING STRENGHT, MODULO DI ROTTURA / MODULUS OF RUPTURE, RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA / RESISTANCE TO DEEP ABRASION, RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCK RESISTANCE, RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE, RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL RESISTANCE, RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING, COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO / DYNAMIC SLIDER, COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO / STATIC SLIDER, CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO / INCLINED PLATFORM.

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

Table with 2 main sections: 30x30 and 20x20. Each section has a grid of U, P, E, C and U4, P4, E3, C2.

LA LISTE À JOUR PAR RÉFÉRENCE CERTIFIÉE NF UPEC EST DISPONIBLE À L'USINE.

PEZZI SPECIALI
TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES

Visual representations of various tile trims and accessories including battiscopa, gradino, angoli raccordo, and battiscopa con sguscia with their respective dimensions and descriptions in multiple languages.

CERTIFICATI E GARANZIE
CERTIFICATES AND GUARANTEES

Logos for CE, EU Ecolabel, MADE IN ITALY KEOPÉ, GREEN THINKING, and Ceramics of Italy.

SPESSORE - THICKNESS: 8,6 mm

MISURE, PESI ED IMBALLI
SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

Table with 8 columns: FORMATO, SPESSORE, PZ/SCATOLA, MQ/SCATOLA, KG/SCATOLA, MQ/PALLET, KG/PALLET, SCATOLA/PALLET. Rows include 30x30 MATT, 30x30 LEV, 20x20, 10x30 batt. MATT, 10x30 batt. LEV.

Consigli di Posa - Laying suggestions
Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento (lavaggio A) come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su www.keope.com/cleaning.html


Table with 10 columns: FORMATI, 30x30, 20x20, 10x30, 10x30, h. 10, 10x30, h. 10, 30x30. Rows include color options: Bianco, Nero, Grigio, Dolomite, Giallo, Verde, Blu, Marrone, Giada.

■ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural □ levigato - polished - poli - polierte - polido

Granigliati

Formati 30x30 . 20x20

Sizes. Formats. Formate. Formatos



30x30 (12"x12") Nat - Lev



20x20 (8"x8") Nat



Arenaria



Pietra Serena



Serpentino

Formato size . format . format . formato	Colori disponibili colors available . couleurs disponibles . verfügbare Farben . colores disponibles
30x30 (12"x12") Nat	Disponibile in tutti i colori. Available in all the colours. Disponible dans tous les couleurs. In allen Farben in der ausführung. Disponible en todos los colores
30x30 (12"x12") Lev	Aurora, Caledonia, Larissa, Porfido, Arenaria, Carparo, Diaspro, Medicea, Pietra Serena, Ramello, Berillo, Serpentino, Tonalite, Trani, Verde Viana, Siderite, Azul.
20x20 (8"x8") Nat	Aurora, Porfido, Pietra Serena, Diaspro, Bardiglio.

Granigliati

Colori

Colours. Couleurs. Farbe. Colores



Aurora



Caledonia



Porfido



Tonalite



Trani



Ramello



Medicea



Berillo



Azul



Verde Viana



Larissa



Diaspro



Pario



Bardiglio



Siderite



Carparo

Linea Tecnica

Formati 30x30 . 20x20

Sizes. Formats. Formate. Formatos

Colori

Colours. Couleurs. Farbe. Colores



30x30 (12"x12") Strutt



Larissa



Aurora



Pario



Bardiglio



Carparo



Siderite



Pietra Serena



20x20 (8"x8") Strutt



Aurora



Bardiglio



Porfido

Linea Tecnica

Colori


Colours. Couleurs. Farbe. Colores



20x20 (8"x8")
Antisdrucchiolo



Aurora
Antisdrucchiolo A



Pietra Serena
Antisdrucchiolo A



Bardiglio
Antisdrucchiolo A



Aurora
Antisdrucchiolo B



Pietra Serena
Antisdrucchiolo B



Bardiglio
Antisdrucchiolo B



*30x30 - 12"x12" (14mm)
Spessorato. Extra thick. Epais. Überstärke. Espesorado



**20x20 - 8"x8" (12 mm)
Spessorato. Extra thick. Epais. Überstärke. Espesorado

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO B1a
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP B1a

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPÉ *KEOPÉ VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2% (NAT) ± 0,1% (LEV)
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2% (NAT) ± 0,1% (LEV)
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2% (NAT) ± 0,1% (LEV)
		PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N > 3000 N (SPESSORATI EXTRA THICK)
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA (NAT) GUARANTEED (NAT)
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA (NAT) GUARANTEED (NAT)
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
			DIN 51130		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51097		R9 MATT R12 V4 B (STRUTT) R12 V6 C (ANT A) R12 V4 C (ANT B)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

**SPESSORE - THICKNESS: 8,6 mm (30x30 . 20x20) -
spessorati - extra thick: 14 mm (30x30) . 12mm (20x20)**

Consigli di Posa - Laying suggestions
Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento (lavaggio A) come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A) as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" of the catalog, or on the website www.keope.com/cleaning.html

Granigliati e Linea Tecnica
30x30 (12"x12"). 20x20 (8"x8")

30x30 STRUTT	30x30 NAT	20x20 STRUTT	20x20 NAT	20x20 ANT A/B	20x20 SPESS
U P E C	U P E C	U P E C	U P E C	U P E C	U P E C
U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2


LA LISTE À JOUR PAR RÉFÉRENCE CERTIFIÉE NF UPEC EST DISPONIBLE À L'USINE.

PEZZI SPECIALI



TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES





battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
10x30 - 4"x12"



gradino - step tread -
nez de marche - stufenplatte -
peldaño
30x30 - 12"x12"



angoli raccordo Int./est. -
corner Int./ext - angle Int./Est. -
inn/Auss Ecke - ángulos int/ext.
10x30 - 4"x12"



angoli Sguscia Int./est. -
corner Int./ext - angle Int./Est. -
inn/Auss Ecke - ángulos int/ext.
10x30 - 4"x12"



raccordo a pavimento - cove base -
plinthe à gorge - kehlsockel -
unión de piso
10x30 - 4"x12"



Battiscopa con sguscia - cove base -
plinthe à gorge - hohkkehlssockel -
escocia
10x30 - 4"x12"

CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

							
FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/böite stücke/karton pzaz/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m²/böite qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet böite/palette karton/palette caja/pallet
30x30 MATT/STRUTT.	8,6 mm	12	1,08	≈ 20,00	51,84	≈ 980	48
30x30 LEV.	8,6 mm	12	1,08	≈ 18,00	51,84	≈ 884	48
30x30 SPESS.	14,0 mm	8	0,72	≈ 23,00	34,56	≈ 1124	48
20x20 MATT/STRUTT.	8,6 mm	30	1,20	≈ 22,20	54,00	≈ 1019	45
20x20 ANTISDR. A	12,0 mm	30	1,20	≈ 21,48	54,00	≈ 967	45
20x20 ANTISDR. B	12,0 mm	30	1,20	≈ 22,20	54,00	≈ 1019	45
20x20 SPESS.	12,0 mm	22	0,88	≈ 22,20	39,64	≈ 1010	45
10x30 battiscopa	-	33	ml. 9,90	≈ 19,00	-	-	-
10x30 batt. LEV	-	13	ml. 3,90	≈ 7,54	-	-	-

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	30x30 12"x12"	30x30 12"x12" strutturato	30x30 12"x12" spessorato 14mm	20x20 8"x8"	20x20 8"x8" strutturato	20x20 8"x8" spessorato 12mm	20x20 8"x8" antisdrucchiolo A	20x20 8"x8" antisdrucchiolo B
Aurora								
Bardiglio								
Caledonia								
Larissa								
Porfido								
Carparo								
Ramello								
Diaspro								
Pietra Serena								
Arenaria								
Medicea								
Tonalite								
Verde Viana								
Trani								
Serpentino								
Berillo								
Pario								
Siderite								
Azul								

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	10x30 4"x12" battiscopa	10x30 4"x12" raccordo a pavimento	h.10 angolo raccordo int./est.	10x30 4"x12" sguscia	h.10 angolo sguscia int./est.	30x30 12"x12" gradino
Aurora						
Bardiglio						
Caledonia						
Larissa						
Porfido						
Carparo						
Ramello						
Diaspro						
Pietra Serena						
Arenaria						
Medicea						
Tonalite						
Verde Viana						
Trani						
Serpentino						
Berillo						
Pario						
Siderite						
Azul						

 naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural
 levigato - polished - poli - polierte - polido

Brazil

Formati 30x30

Sizes. Formats. Formate. Formatos

Colori

Colours. Couleurs. Farbe. Colores



30x30 (12"x12") Nat - Lev



Maringà



Boa Vista



Olinda



Fortaleza



Rio



Recife



Vitoria



Brasilia



Curitiba



Belem



Natal

Formato 30x30 (12"x12") Lev

Disponibile solo nei colori: . Available only in the following colours: . Disponible uniquement dans les couleurs: .

Nur in den folgenden Farben lieferbar: . Disponible sólo en los colores: Curitiba, Recife, Rio, Brasilia, Maringà, Olinda, Vitoria, Boa Vista, Fortaleza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO B1a
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP B1a

Brazil
30x30 (12"x12")

Table with 6 columns: CARATTERISTICA TECNICA / TECHNICAL FEATURES, NORMA / SPECIFICATION, VALORE PRESCRITTO / VALUES REQUIRED, *VALORE KEOPE / *KEOPE VALUES. Rows include Regularity Characteristics, Structural Characteristics, Surface Characteristics, Thermal and Hygrometric Characteristics, Chemical Characteristics, and Safety Characteristics.

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

SPESSORE - THICKNESS: 8,6 mm

Consigli di Posa - Laying suggestions
Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento (lavaggio A) come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su www.keope.com/cleaning.html


Table with 4 columns: FORMATI / SIZES, 30x30 12"x12", 10x30 4"x12", 30x30 12"x12". Rows list various tile patterns like Curitiba, Recife, Rio, Brasilia, Olinda, Maringà, Vitória, Boa Vista, Fortaleza, Belem, and Natal.

naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural
levigato - polished - poli - polierte - polido



LA LISTE À JOUR PAR RÉFÉRENCE CERTIFIÉE NF UPEC EST DISPONIBLE À L'USINE.

PEZZI SPECIALI
TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES



CERTIFICATI E GARANZIE
CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI
SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

Table with 8 columns: FORMATO, SPESSORE, PZ/SCATOLA, MQ/SCATOLA, KG/SCATOLA, MQ/PALLET, KG/PALLET, SCATOLA/PALLET. Rows show data for 30x30 MATT, 30x30 LEV, 10x30 battiscopa, and 10x30 batt. LEV.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BIH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)